

Congélateur Coffre Premium StopFrost Super Isolé



GTP 3656-22

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur coffre Premium StopFrost Super Isolé propose un volume utile de 331 L pour une autonomie de 68 h avec une régulation électronique à affichage digital intégrée dans la poignée, fermeture SoftSystem, largeur 137,8 cm.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit

SN-T

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinnant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Condenseur Intégré

Le condenseur d'échange thermique installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante, ce qui permet un fonctionnement silencieux de l'appareil et sans vibration. Aucune eau de condensation ne se forme sur la carrosserie extérieure dont la surface lisse facilite le nettoyage.




Affichage digital sur la poignée

Les congélateurs coffres Premium possèdent un affichage de la température intégré dans la poignée pour un contrôle précis et efficace du fonctionnement de l'appareil. L'affichage digital MagicEye transmet la température intérieure au degré près. La fonction SuperFrost automatique permet une congélation saine et rapide des aliments, préservant ainsi leurs vitamines.




Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



StopFrost

Avec le système StopFrost, c'est jusqu'à 80 % de givre en moins dans la cuve et sur les denrées congelées. Résultat : vous dégivrez cinq fois moins souvent votre congélateur et pouvez l'ouvrir et le rouvrir sans effort.



Consommation A+++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A.



SoftSystem Coffres

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.



FrostProtect

Fonctionnement performant même dans un local non chauffé non isolé, jusqu'à -15°C ! Ce congélateur est pensé pour résister à des températures extrêmes, tout en conservant ses performances de congélation. Balcon, garage, grange, local non chauffé : il peut se placer partout !

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A+++
Consommation en kWh an/24h	152 / 0,414
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	39

Volumes

Vol. utile congélateur (L)	331
----------------------------	-----

Commandes

Régulation de la température	Electronique affichage digital
------------------------------	--------------------------------

Congélateur

Autonomie (h)	68
Pouvoir de congélation (kg/24h)	35
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	StopFrost
Nb de paniers	3
Eclairage congélateur	Eclairage intérieur
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Nb d'accumulateurs de froid	1

Sécurités

Alarme Porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignée coffre ergonomique
Esthétique	SwingDesign

Equipement

Serrure	De série
---------	----------

Dimensions et données logistiques

Hauteur emballage (mm)	1025
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
EAN-Code	9005382200995
Largeur emballage (mm)	1452
Dimensions NET HxLxP (cm)	91,5x137,8x80,9
Largeur (cm)	137,8
Hauteur (cm)	91,5
Profondeur emballage (mm)	851
Poids brut (kg)	77
Poids net (kg)	67
Tension / Puissance	220-240V/ 0,8A
Origine	Autriche