



Fini les débordements

Ne perdez plus de temps à surveiller l'eau bouillir, laissez la table Série 600 SenseBoil® le faire. Votre table détecte l'ébullition de l'eau et réduit la température au niveau de frémissement. Fini les débordements.

Bénéfices et Caractéristiques

Plus de casseroles qui débordent

Les tables induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement.



Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette table à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



Technologie Hob2Hood®

Le système de connexion Hob2Hood® de cette table de cuisson permet de connecter à distance votre hotte. Elle allume, adapte l'extraction et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en cours.



- SÉRIE 600 SENSE SenseBoil®
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction SenseBoil®
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction: 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction: 1800/2800W/180mm
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™

Une précision absolue sur la table avec un simple geste.

La température peut être réglée rapidement et avec précision grâce aux touches à accès direct. En un seul geste vous accédez directement à la température souhaitée.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Tension(V)	220-240V/400V2N
Zone modulable	1	Gaz butane/propane:	non
Technologie de chauffe de la table	Induction	Gaz homologué Corse:	non
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*	Poids brut/net (kg)	11.8 / 10.9
Avant gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Arrière gauche	21	Fabriqué en	Allemagne
Avant droite	14.5	PNC	949 596 970
Arrière droite	18	Code EAN	7332543700417
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Avant gauche	178.4		
Arrière gauche	178.4		
Avant droite	183.2		
Arrière droite	184.9		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	181.2		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		

